

**Seria ST1 szafy termostatyczne z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO**



*cechy i zalety urządzeń serii ST - Rozdział V*

**A01200001**

**ST1/B/40 - szafa termostatyczna**

pojemność 60 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 460 x 425 x 305 mm, gwarancja 24 miesiące

**A01200002**

**ST1/B/50 - szafa termostatyczna**

jak ST1/B/40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200003**

**ST1/B/60 - szafa termostatyczna**

jak ST1/B/40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200004**

**ST1/C/40 - szafa termostatyczna**

jak ST1/B/40, pojemność 55 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 460 x 425 x 285 mm

**A01200005**

**ST1/C/50 - szafa termostatyczna**

jak ST1/B/40, pojemność 55 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 460 x 425 x 285 mm

**A01200006**

**ST1/C/60 - szafa termostatyczna**

jak ST1/B/40, pojemność 55 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 460 x 425 x 285 mm

**A01200007**

**ST1/A/40 - szafa termostatyczna**

jak ST1/B/40, drzwi szklane

**A01200008**

**ST1/A/50 - szafa termostatyczna**

jak ST1/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200009**

**ST1/A/60 - szafa termostatyczna**

jak ST1/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**Seria ST2- szafy termostatyczne z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO**



*cechy i zalety urządzeń serii St2 - Rozdział V*

**A01200023**

**ST2/B/40 - szafa termostatyczna**

pojemność 150 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 740 x 460 mm, gwarancja 24 miesiące

**A01200024**

**ST2/B/50 - szafa termostatyczna**

jak ST2/B/40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200025**

**ST2/B/60 - szafa termostatyczna**

jak ST2/B/40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200026**

**ST2/C/40 - szafa termostatyczna**

jak ST2/B/40, pojemność 140 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 740 x 440 mm

**A01200027**

**ST2/C/50 - szafa termostatyczna**

jak ST2/B/40, pojemność 140 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od + 3°C do +50°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 740 x 440 mm

**A01200028**

**ST2/C/60 - szafa termostatyczna**

jak ST2/B/40, pojemność 140 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 740 x 440 mm

**A01200029**

**ST2/A/40 - szafa termostatyczna**

jak ST2/B/40, drzwi szklane

**A01200030**

**ST2/A/50 - szafa termostatyczna**

jak ST2/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200031**

**ST2/A/60 - szafa termostatyczna**

jak ST2/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**Seria ST3 - szafy termostatyczne z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO**

*cechy i zalety urządzeń serii ST3 - Rozdział V*



**A01200034**

**ST3/B/40 - szafa termostatyczna**

pojemność 190 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury ±0,5°C, jednorodność temperatury ±0,5°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 500 x 915 x 450 mm, gwarancja 24 miesiące



**A01200035**

**ST3/B/50 - szafa termostatyczna**

jak ST3/B/40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200036**

**ST3/B/60 - szafa termostatyczna**

jak ST3/B/40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200037**

**ST3/C/40 - szafa termostatyczna**

jak ST3/B/40, pojemność 185 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 500 x 915 x 430 mm

**A01200038**

**ST3/C/50 - szafa termostatyczna**

jak ST3/B/40, pojemność 185 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 500 x 915 x 430 mm

**A01200039**

**ST3/C/60 - szafa termostatyczna**

jak ST3/B/40, pojemność 185 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 500 x 915 x 430 mm

**A01200040**

**ST3/A/40 - szafa termostatyczna**

jak ST3/B/40, drzwi szklane

**A01200041**

**ST3/A/50 - szafa termostatyczna**

jak ST3/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200042**

**ST3/A/60 - szafa termostatyczna**

jak ST3/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**Seria ST4 - szafa termostatyczna z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO**



*cechy i zalety urządzeń serii ST4 - Rozdział V*

**A01200045 ST4/B/40 - szafa termostatyczna**  
pojemność 240 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury ±0,5°C, jednorodność temperatury ±0,5°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 1145 x 460 mm, gwarancja 24 miesiące

**A01200046 ST4/B/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST4/B/40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200047 ST4/B/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST4/B/40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200048 ST4/C/40 - szafa termostatyczna**  
jak ST4/B/40, pojemność 225 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 1145 x 440 mm

**A01200049 ST4/C/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST4/B/40, pojemność 225 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 1145 x 440mm

**A01200050 ST4/C/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST4/B/40, pojemność 225 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 1145 x 440mm

**A01200051 ST4/A/40 - szafa termostatyczna**  
jak ST4/B/40, drzwi szklane

**A01200052 ST4/A/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST4/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200053 ST4/A/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST4/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**Seria ST5 - szafy termostatyczne z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO**

*cechy i zalety urządzeń serii ST5 - Rozdział V*



**A01200055**

**ST5/B/40 - szafa termostatyczna**

pojemność 265 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 525 x 1220 x 450 mm, gwarancja 24 miesiące

**A01200056**

**ST5/B/50 - szafa termostatyczna**

jak ST5/B/40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200057**

**ST5/B/60 - szafa termostatyczna**

jak ST5/B/40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200058**

**ST5/C/40 - szafa termostatyczna**

jak ST5/B/40, pojemność 255 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 525 x 1220 x 430 mm

**A01200059**

**ST5/C/50 - szafa termostatyczna**

jak ST5/B/40, pojemność 255 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 525 x 1220 x 430 mm

**A01200060**

**ST5/C/60 - szafa termostatyczna**

jak ST5/B/40, pojemność 255 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C, wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 525 x 1220 x 430 mm

**A01200061** **ST5/A/40 - szafa termostatyczna**  
jak ST5/B/40, drzwi szklane

**A01200062** **ST5/A/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST5/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200063** **ST5/A/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST5/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**Seria ST500 - szafy termostatyczne z wnętrzem  
z aluminium i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO**

*cechy i zalety urządzeń serii ST500 - Rozdział V*



**A01200065** **ST500/B/40 - szafa termostatyczna**  
pojemność 460 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C,  
regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , jednorodność  
temperatury  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ,  
wymiały komory (szer. x wys. x gł.) 515 x 1380 x 645 mm, gwarancja 24  
miesiące



**A01200066** **ST500/B/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST500/B/40, zakres temp. od +3°C do +50°C

**A01200067** **ST500/B/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST500/B/40, zakres temp. od +3°C do +60°C

**A01200068** **ST500/C/40 - szafa termostatyczna**  
jak ST500/B/40, pojemność 445 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane,  
wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 515 x 1380 x 625 mm

**A01200069** **ST500/C/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST500/B/40, pojemność 445 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane,  
zakres temperatury od +3°C do +50°C,  
wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 515 x 1380 x 625 mm

**A01200070** **ST500/C/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST500/B/40, pojemność 445 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane,  
zakres temperatury od +3°C do +60°C,  
wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 515 x 1380 x 625 mm

**A01200071** **ST500/A/40 - szafa termostatyczna**  
jak ST500/B/40, drzwi szklane

**A01200072** **ST500/A/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST500/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200073** **ST500/A/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST500/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C

### Seria ST700 - szafy termostatyczne z wnętrzem z aluminium i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO

*cechy i zalety urządzeń serii ST700 - Rozdział V*

**A01200075** **ST700/B/40 - szafa termostatyczna**  
pojemność 570 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja  
temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , jednorodność  
temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 600 x 1380 x 690 mm,  
gwarancja 24 miesiące

**A01200076** **ST700/B/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST700/B/40, zakres temp. od +3°C do +50°C

**A01200077** **ST700/B/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST700/B/40, zakres temp. od +3°C do +60°C

**A01200078** **ST700/C/40 - szafa termostatyczna**  
jak ST700/B/40, pojemność 555 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane,  
wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 600 x 1380 x 670 mm

**A01200079** **ST700/C/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST700/B/40, pojemność 555 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane,  
zakres temperatury od +3°C do +50°C,  
wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 600 x 1380 x 670mm

**A01200080** **ST700/C/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST700/B/40, pojemność 555 l, dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane,  
zakres temperatury od + 3°C do +60°C,  
wymiary komory (szer.x wys.x gł.)600 x 1380 x 670mm

**A01200081** **ST700/A/40 - szafa termostatyczna**  
jak ST700/B/40, drzwi szklane

**A01200082** **ST700/A/50 - szafa termostatyczna**  
jak ST700/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200083** **ST700/A/60 - szafa termostatyczna**  
jak ST700/B/40, drzwi szklane, zakres temperatury od +3°C do +60°C

### Seria ST2/2 - szafy termostatyczne dwukomorowe z wnętrzem z tworzywa sztucznego - POL-EKO

*cechy i zalety urządzeń serii ST2/2 - Rozdział V*

Dla dwukomorowych szaf termostatycznych ST2/2 możliwa jest kombinacja dowolnych dwóch komór spośród wymienionych poniżej.  
Nr zamówienia ST(komora górna)/(komora dolna) np. ST2B40/2B40

### Komory z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza

**A01200085** **komora ST2B40**  
pojemność 150 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , wymiary (szer. x wys. x gł.) 480 x 740 x 460 mm, gwarancja 24 miesiące

**A01200086** **komora ST2B50**  
jak ST2B40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200087** **komora ST2B60**  
jak ST2B40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200088** **komora ST2C40**  
jak ST2B40, pojemność 140 l, drzwi podwójne (zewnątrzne pełne, wewnętrzne szklane), wymiary (szer. X wys. x gł.) 480 x 740 x 440 mm

**A01200089** **komora ST2C50**  
jak ST2C40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200090** **komora ST2C60**  
jak ST2C40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200091** **komora ST2A40**  
jak ST2B40, drzwi szklane

**A01200092** **komora ST2A50**  
jak ST2A40, zakres temperatury +3°C do +50°C

**A01200093** **komora ST2A60**  
jak ST2A40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**Seria ST3/3 - szafy termostatyczne dwukomorowe  
z wnętrzem z tworzywa sztucznego - POL-EKO**

*cechy i zalety urządzeń serii ST3/3 - Rozdział V*



Dla dwukomorowych szaf termostatycznych ST3/3 możliwa jest kombinacja dowolnych dwóch komór spośród wymienionych poniżej.  
Nr zamówienia ST(komora górna)/(komora dolna) np.. ST3B40/3B40

**Komory z wnętrzem z tworzywa sztucznego  
i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO**

**A01200095**

**komora ST3B40**

pojemność 190 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , wymiary (szer. x wys. x gł.) 500 x 915 x 450 mm, gwarancja 24 miesiące

**A01200096**

**komora ST3B50**

jak ST3B40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200097 komora ST3B60**  
jak ST3B40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200098 komora ST3C40**  
jak ST3B40, pojemność 185 l, drzwi podwójne (zewnątrzne pełne, wewnętrzne szklane), wymiary (szer. x wys. x gł.) 500 x 915 x 430 mm

**A01200099 komora ST3C50**  
jak ST3C40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200100 komora ST3C60**  
jak ST3C40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200101 komora ST3A40**  
jak ST3B40, drzwi szklane

**A01200102 komora ST3A50**  
jak ST3A40, zakres temperatury +3°C do +50°C

**A01200103 komora ST3A60**  
jak ST3A40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

#### Seria ST350/350 - szafy termostatyczne dwukomorowe z wnętrzem z aluminium - POL-EKO

*cechy i zalety urządzeń serii ST350/350 - Rozdział V*

Dla dwukomorowych szaf termostatycznych ST3/3 możliwa jest kombinacja dowolnych dwóch komór spośród wymienionych poniżej.  
Nr zamówienia ST(komora górna)/(komora dolna) np. ST350B40/350B40

#### Komory z wnętrzem z aluminium i wymuszonym obiegiem powietrza

**A01200105 komora ST350B40**  
pojemność 300 l, drzwi pełne, zakres temperatury od +3°C do +40°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , wymiary (szer. x wys. x gł.) 600 x 730 x 690 mm, gwarancja 24 miesiące

**A01200106 komora ST350B50**  
jak ST350B40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200107 komora ST350B60**  
jak ST350B40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200108 komora ST350C40**  
jak ST350B40, pojemność 295 l, drzwi podwójne (zewnątrzne pełne, wewnętrzne szklane), wymiary (szer. x wys. x gł.) 600 x 730 x 670 mm

**A01200109 komora ST350C50**  
jak ST350C40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200110** komora **ST350C60**  
jak ST350C40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**A01200111** komora **ST350A40**  
jak ST350B40, drzwi szklane

**A01200112** komora **ST350A50**  
jak ST350A40, zakres temperatury od +3°C do +50°C

**A01200113** komora **ST350A60**  
jak ST350A40, zakres temperatury od +3°C do +60°C

**Typ CHL2, CHL4, CHL5 - Chłodziarki laboratoryjne z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza - POL-EKO**

*cechy i zalety urządzeń typ CHL2, CHL4, CHL5 - Rozdział V*

**A02200001** **CHL2/B/10**  
**chłodziarka laboratoryjna z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza:** pojemność 150 l, drzwi pełne, zakres temperatury od 0°C do +10°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 740 x 460 mm, gwarancja 24 miesiące

**A02200002** **CHL2/A/10 - chłodziarka laboratoryjna**  
jak CHL2/B/10, drzwi szklane

**A02200003** **CHL4/B/10**  
**chłodziarka laboratoryjna z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza:** pojemność 240 l, drzwi pełne, zakres temperatury od 0°C do +10°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 480 x 1145 x 460 mm, gwarancja 24 miesiące

**A02200004** **CHL4/A/10 - chłodziarka laboratoryjna**  
jak CHL4/B/10, drzwi szklane

**A02200005** **CHL5/B/10**  
**chłodziarka laboratoryjna z wnętrzem z tworzywa sztucznego i wymuszonym obiegiem powietrza:** pojemność 265 l, drzwi pełne, zakres temperatury od 0°C do +10°C, regulacja temperatury co 0.1°C, stabilność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , jednorodność temperatury  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , wymiary komory (szer. x wys. x gł.) 525 x 1220 x 450 mm, gwarancja 24 miesiące

**A02200006** **CHL5/A/10 - chłodziarka laboratoryjna**  
jak CHL5/B/10, drzwi szklane