

B03400006 ESNa-311 Elektroda szklana sodowa (0,1 - 1000 mgNa+/l, pom. w przepływie 0,001 - 103 mgNa+/l), półogniwo.

**Czujniki konduktometryczne platynowe:
(Z)-zanurzeniowe, (P.)-przepływowe - EUROSENSOR**

B04400001 EPS-2P Czujnik kond. stała $K=0,5 \pm 0,1$ do pomiarów w zakresie 1,0 lS/cm ÷ 10 000 lS/cm.

B04400002 EPS-2PE Czujnik kond. stała $K=0,5 \pm 0,1$ o zmniejszonej powierzchni Pt, (pomiar jak pkt 51).

B04400003 EPS-2Z Czujnik kond. stała $K=0,5 \pm 0,1$ do pomiarów w zakresie 1,0 lS/cm ÷ 10 000 lS/cm.

B04400004 EPS-2ZA Czujnik kond. stała $K=0,6 \pm 1,0$ w korpusie epoksy. (niełukująca), zakres 1 ÷ 104 lS/cm.

B04400005 EPS-2ZE Czujnik kond. stała $K=0,5 \pm 0,1$ o zmniejszonej powierzchni Pt, (pomiar jak pkt 51).

B04400006 EPS-2ZM Czujnik kond. stała $K=0,8 \pm 1,2$ o zmniejsz. wym. zew. (mini), zakres 1,0 ÷ 105 lS/cm.

B04400007 EPS-3P Czujnik kond. stała $K=0,3 \pm 0,1$ do pomiarów w zakresie 0,05 lS/cm ÷ 1000 lS/cm.

B04400008 EPS-3PE Czujnik kond. stała $K=0,3 \pm 0,1$, od 0,1 lS/cm o zmniejszonej powierzchni Pt /E/.

B04400009 EPS-3PM Czujnik kond. stała $K=0,3 \pm 0,1$, o zmniejszonych wymiar. (mini), (pom. jak pkt 47).

B04400010 EPS-3Z Czujnik kond. stała $K=0,3 \pm 0,1$ do pomiarów w zakresie 0,05 lS/cm ÷ 1000 lS/cm.

B04400011 EPS-3ZE Czujnik kond. stała $K=0,3 \pm 0,1$, od 0,1 lS/cm o zmniejszonej powierzchni Pt /E/.

B04400012 EPS-3ZM Czujnik kond. stała $K=0,3 \pm 0,1$, o zmniejszonych wymiar. (mini), (pom. jak pkt 47).

B04400013 EPS-4ZE Czujnik kond. czteroelektrodowy $K=0,4 \pm 0,1$.

B04400014 EPST-2P Czujnik kond. stała $K=0,5 \pm 0,1$ z kompensacją temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401), (pom. jak pkt 51).

B04400015 EPST-2PE Czujnik kond. stała $K=0,5 \pm 0,1$ z kompens. temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401), o zmniejsz. pow. Pt, (pom. jak pkt 51).

B04400016 EPST-2Z Czujnik kond. stała $K=0,5 \text{ \AA } 0,1$ z kompensacją temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401),

B04400017 EPST-2ZA Czujnik epoksy z komp. temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401),

B04400018 EPST-2ZAG Czujnik kond. stała $K=0,6 \div 1,0$ w korpusie epoksy. (niełukująca), zakres $1 \div 104 \text{ IS/cm}$.

B04400019 EPST-2ZE Czujnik kond. stała $K=0,5 \text{ \AA } 0,1$ z kompens. temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401), o zmniejsz. pow. Pt.

B04400020 EPST-2ZMK Czujnik kond. stała $K=0,8 \div 1,2$ z kompens. temp. /T/ z półotw. całą

B04400021 EPST-3P Czujnik kond. stała $K=0,3 \text{ \AA } 0,1$, z kompensacją temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401),

B04400022 EPST-3PE Czujnik kond. stała $K=0,3 \text{ \AA } 0,1$, z kompensacją temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401),

B04400023 EPST-3Z Czujnik kond. stała $K=0,3 \text{ \AA } 0,1$, z kompensacją temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401),

B04400024 EPST-3ZE Czujnik kond. stała $K=0,3 \text{ \AA } 0,1$, z kompensacją temp. T (Pt100) lub B (Pt1000 do CC-401),

B04400025 EPS-2ZAG Czujnik konduktometryczny z oprawką gwintowaną $1/2''$.

B04400026 EPS-4ZA Czujnik konduktometryczny czteroelektrodowy.

Oporowe czujniki temperatury (kompensatory) - EUROSENSOR

B08400001 ETP-M/Pt-1000A Czujnik jak pkt 60,61,62, w korpusie ze stali kwasoodpornej (wtyk dowolny wg zam.).

B08400002 ETP-M/Pt-100A Czujnik jak pkt 60,61,62, w korpusie ze stali kwasoodpornej (wtyk dowolny wg zam.).

B08400003 ETP/Pt-1000A Czujnik przeznaczony do aut. kompensacji wpływu zmian temp. na poten. pH (wtyki bananowe).

B08400004 ETP/Pt-1000A/C Czujnik przezn. do automat. kompensacji wpływu zmian temp. na poten. pH (wtyk typu "chinch").

B08400005 ETP/Pt-1000A/J Czujnik przezn. do automat. kompensacji wpływu zmian temp. na poten. pH (wtyk typu "jack").

B08400006 ETP/Pt-100A Czujnik przeznaczony do aut. kompensacji wpływu zmian temp. na poten. pH (wtyki bananowe).