

## Sterylizatory laboratoryjne AS

typ	opis	pojemność komory [l]	wymiary komory [mm]	temperatury sterylizacji [°C]	nr kat. POCH
AS-25 B	wersja podstawowa	25	Ø250 x 495	98-135	A41040014
AS-25 M	z systemem szybkiego chłodzenia	25	Ø250 x 495	98-135	A41040015
AS-25 V	z systemem suszenia próżniowego	25	Ø250 x 495	98-135	A41040016
AS-25 MV	z systemem szybkiego chłodzenia i suszenia próżniowego	25	Ø250 x 495	98-135	A41040017
AS-25 MS	z systemem szybkiego chłodzenia i podtrzymaniem ciśnienia w komorze	25	Ø250 x 495	98-135	A41040012
AS-25 MSV	z systemem szybkiego chłodzenia, suszeniem próżniowym i podtrzymaniem ciśnienia w komorze	25	Ø250 x 495	98-135	A41040013

## Sterylizatory laboratoryjne ASL



- cylindryczna komora sterylizacyjna
- sterownie mikroprocesorowe
- 20 programów sterylizacji
- dodatkowy czujnik temperatury w komorze
- automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową
- złącze do podłączenia zewnętrznego systemu komputerowego
- zamknięty obieg wody w systemie szybkiego chłodzenia
- funkcja automatycznego czyszczenia wytwornicy pary
- komora, wytwornica, pokrywa, rama i obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej, armatura wykonane z materiałów nierdzewnych
- system chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej laboratorium
- funkcja aparatu Kocha
- program do podgrzewania i utrzymywania zadanej temp. od 60 do 99 °C (program Agar)
- automatyczne unoszenie drzwi sterylizatora
- wersja +FA z filtrem powietrza wylotowego
- opcjonalnie sterylizator w każdej wersji może być wyposażony w zabudowaną drukarkę CBM 920 oraz system do monitorowania, rejestracji i archiwizacji parametrów poszczególnych procesów sterylizacji.

typ	opis	pojemność komory [l]	wymiary komory [mm]	temperatury sterylizacji [°C]	nr kat. POCH
ASL-60 B	wersja podstawowa	60	Ø413 x 460	103-136	A41040025
ASL-60 M	z systemem szybkiego chłodzenia	60	Ø413 x 460	103-136	A41040026
ASL-60 V	z systemem suszenia próżniowego	60	Ø413 x 460	103-136	A41040027
ASL-60 MV	z systemem szybkiego chłodzenia i suszenia próżniowego	60	Ø413 x 460	103-136	A41040028
ASL-60 MS	z systemem szybkiego chłodzenia i podtrzymaniem ciśnienia w komorze	60	Ø413 x 460	103-136	A41040029
ASL-60 MSV	z systemem szybkiego chłodzenia, suszeniem próżniowym i podtrzymaniem ciśnienia w komorze	60	Ø413 x 460	103-136	A41040030

typ	opis	pojemność komory [l]	wymiary komory [mm]	temperatury sterylizacji [°C]	nr kat. POCH
ASL-60 MSL	z szybkim chłodzeniem z wentylatorem i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze za pomocą sprężonego powietrza	60	Ø413 x 460	103-136	A41040043
ASL-60 MSLV	z szybkim chłodzeniem z wentylatorem i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze za pomocą sprężonego powietrza oraz systemem próżniowym	60	Ø413 x 460	103-136	A41040044
ASL-80 B	wersja podstawowa	80	Ø 413 x 610	103-136	A41040031
ASL-80 M	z systemem szybkiego chłodzenia	80	Ø 413 x 610	103-136	A41040032
ASL-80 V	z systemem suszenia próżniowego	80	Ø 413 x 610	103-136	A41040033
ASL-80 MV	z systemem szybkiego chłodzenia i suszenia próżniowego	80	Ø 413 x 610	103-136	A41040034
ASL-80 MS	z systemem szybkiego chłodzenia i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze	80	Ø 413 x 610	103-136	A41040035
ASL-80 MSV	z systemem szybkiego chłodzenia, suszeniem próżniowym i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze	80	Ø 413 x 610	103-136	A41040036
ASL-80 MSL	z szybkim chłodzeniem z wentylatorem i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze za pomocą sprężonego powietrza	80	Ø413 x 460	103-136	A41040045
ASL-80 MSLV	z szybkim chłodzeniem z wentylatorem i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze za pomocą sprężonego powietrza oraz systemem próżniowym	80	Ø413 x 460	103-136	A41040046
ASL-100 B	wersja podstawowa	100	Ø 413 x 760	103-136	A41040037
ASL-100 M	z systemem szybkiego chłodzenia	100	Ø 413 x 760	103-136	A41040038
ASL-100 V	z systemem suszenia próżniowego	100	Ø 413 x 760	103-136	A41040039
ASL-100 MV	z systemem szybkiego chłodzenia i suszenia próżniowego	100	Ø 413 x 760	103-136	A41040040
ASL-100 MS	z systemem szybkiego chłodzenia i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze	100	Ø 413 x 760	103-136	A41040041
ASL-100 MSV	z systemem szybkiego chłodzenia, suszeniem próżniowym i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze	100	Ø 413 x 760	103-136	A41040042
ASL-100 MSL	z szybkim chłodzeniem z wentylatorem i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze za pomocą sprężonego powietrza	100	Ø413 x 460	103-136	A41040047
ASL-100 MSLV	z szybkim chłodzeniem z wentylatorem i podtrzymywaniem ciśnienia w komorze za pomocą sprężonego powietrza oraz systemem próżniowym	100	Ø413 x 460	103-136	A41040048

